

3-Form is tweezijdig voorzien van een gladde film laag

3-Form betontriplex is functioneel en relatief gunstig geprijsd en daarom vooral geschikt voor betonkistingen.

Speciaal voor “betonplex” liefhebbers heeft Driplex in nauw overleg met zijn fabrikanten uit veelal China of Indonesië, en de uiteindelijke verwerkers een betonplex ontwikkeld onder een eigen label, “3-Form” genaamd. 3-Form is multiplexplaat opgebouwd uit zorgvuldig geselecteerde, duurzame hardhout fineren, is exterieur verlijmd en heeft tweezijdig een gladde donkerbruine film laag.

De voor 3-Form gebruikte film is een donkerbruine fenolcoating en is minimaal 120 gram p/m², per zijde. 3-Form betontriplex is functioneel en relatief gunstig geprijsd en daarom vooral geschikt voor betonkistingen waar aan de sterkte eigenschappen en repetitiefactor minder hoge eisen worden gesteld. Alleen SUPERform is kwalitatief nog beter.

3-Form: specificaties

Afmetingen / diktes:

- 9 mm 250 x 125 cm
- 12 mm 250 x 125 cm
- 15 mm 250 x 125 cm
- 18 mm 250 x 125 cm
- 305 x 153 cm

- **Gewicht:** ongeveer 650 kg p/m³
- **Verlijming:** W.B.P.

Kwaliteit

Fenolfilm minimaal 120 gram p/m², per zijde

Toepassingen

Voor enkele malen schoon bekistingwerk