

# Elliottis-pine triplex FSC

Deze uit Elliottis-Pine fineren opgebouwde constructieplaten zijn leverbaar met rechte zijanten en met T&G aan de lange zijden van de plaat. Deze constructieplaten worden geproduceerd in Zuid Amerika en zijn eventueel leverbaar met een FSC certificaat. Door de combinatie van de sterkste verlijming (WBP) en de fineersoort zijn de platen onderhevig aan spanning en zijn per definitie niet vlak. Er mogen geen hoge eisen worden gesteld aan uiterlijk en finer. Daar staat tegenover dat het één van de goedkoopste multiplexplaten genoemd mag worden voor constructieve doeleinden.

## Elliottis-pine triplex FSC: specificaties

### Afmetingen / diktes:

- 9 mm 244 x 122 cm (100 platen per pak)
  - 18 mm 244 x 122 cm (50 platen per pak)
  - 18 mm 244 x 122 cm (50 platen per pak) met T&G aan de lange zijden
- 
- **Gewicht:** ongeveer 550 kg p/m<sup>3</sup>
  - **Verlijming:** W.B.P.

### Kwaliteit

C+/C

**C+-zijde:** eventuele gebreken zijn door middel van plamuur hersteld.

**C-zijde:** open gebreken en fineerscheuren zijn toegestaan.

### Toepassingen

- Wanden
- Vloeren
- Daken
- Tijdelijke bouwschuttingen
- Verpakkingen