

# Superform Berken Betontriplex FSC optimaal bestand tegen weersinvloeden

Dit technisch hoogstaande betonmultiplex is tweezijdig voorzien van een bruine 120 gram /m<sup>2</sup> fenolharsfilm.

Superform Berken Betonmultiplex is exterieur verlijmd en kruislings opgebouwd met uitsluitend berken fineren. Dit technisch hoogstaande betonmultiplex is tweezijdig voorzien van een bruine 120 gram /m<sup>2</sup> fenolharsfilm. Hierdoor zijn de platen een optimaal bestand tegen weersinvloeden, vocht en alkalihoudend cement. Superform Berken Beton laat, door de hoge kwaliteit van de dekfineren, géén tot nagenoeg géén aftekening in het beton achter.

## Superform Berken Beton- multiplex: specificaties

### Afmetingen / diktes:

- 125 x 250 cm en 153 x 305 cm
- 9 – 12 – 15 – 18 mm

- **Gewicht:** ongeveer 650 kg p/m<sup>3</sup>
- **Verlijming:** Exterieur

### Kwaliteit

**Film:** fenolcoating 120 gram /m<sup>2</sup>

**Kleur:** donkerbruin

### Toepassingen

10 – 50 keer te gebruiken voor schoon werk. De juiste behandeling van de plaat zal de repetitiefactor in positieve zin beïnvloeden. Met name aandacht voor de randen en (schroef)gaten welke afgewerkt dienen te worden met respectievelijk een goede triplex randsealer en epoxy vulmiddel.