

Superform Lichtbruin FSC met transparante fenolharsfilm

Superform Berken multiplex ideaal voor in o.a. de carrosseriebouw en interieurbouw.

Superform Berken multiplex – lichtbruin is exterieur verlijmd door en door Berken multiplex voorzien van een tweezijdig 120gr/m² lichtbruine, in hoge mate, transparante fenolharsfilm. Vanwege de hoge transparantie van de 120 gr/m² lichtbruine fenolharsfilm, zijn de natuurlijke aspecten van het Berken dekfineer zeer goed zichtbaar. Door de fenolharsfilm is de plaat direct inzetbaar als decoratieve plaat. Superform Berken multiplex met 120 gr/m² lichtbruin fenolharsfilm is leverbaar in BB/BB. Ingezette proppen en kleurverschillen zijn zichtbaar en kunnen geen reden vormen voor afkeuring. Superform Berken Beton lichtbruin wordt veel gebruikt in o.a. de carrosseriebouw en interieurbouw.

Superform Berken: specificaties

Afmetingen / diktes:

- 125 x 250 cm
 - 4 – 6,5 – 9 – 12 – 15 – 18 mm
 - 153 x 305 cm
 - 4 – 6,5 – 9 – 12 – 15 – 18 mm
-
- **Gewicht:** ongeveer 650 kg p/m³
 - **Verlijming:** Exterieur

Kwaliteit

BB/BB

Toepassingen

Carrosseriebouw, interieurbouw, meubels. De randen en (schroef)gaten dienen bij buitentoepassingen worden afgewerkt met respectievelijk een goede randsealer en epoxy vulmiddel.