

Berken Multiplex Brandvertragend FSC

Dit technisch hoogstaand Berken multiplex is geïmpregneerd met een brandbeschermingsmiddel.

Berken brandvertragend multiplex (brandvertragsklasse – reaction to fire – B-s1 en d0) is kruislings opgebouwd met uitsluitend berken fineren. Dit technisch hoogstaande multiplex is geïmpregneerd met een brandbeschermingsmiddel en exterieur verlijmd, verlijming klasse 3 (exterieur) volgens norm PN-EN314 -2. Dit multiplex wordt geproduceerd op basis van melamine-urea-phenol-formaldehyde, voor gebruik in exterieure omstandigheden (volgens PN-EN 636).

Berken Brandvertragend Multiplex: specificaties

Afmetingen / diktes:

250 x 125 cm (langs gefineerd) / 125 x 250 cm (dwars gefineerd)
12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30 mm

Gewicht: ongeveer 650 kg p/m³

Verlijming: melamine-urea-phenol-formaldehyde

Kwaliteit

II/III. 2-zijdig geschuurd en gepropt, waarbij in sommige gevallen twee proppen voor een kwast zijn gebruikt, bruin kernhout kan voorkomen en is geen reden tot afkeur evenals grotere vaste noesten, kopscheurtjes en kleinere technische gebreken.

Toepassingen

Berken multiplex brandvertragend wordt doorgaans gebruikt voor constructie, plak- en perswerk. Ook voor toepassing in vervoersmiddelen is het product zeer geschikt.

Op aanvoer ongekende mogelijkheden in diverse kwaliteiten, afmetingen en diktes voor allerlei toepassingen.